

345

Buiten Losliggend Rubber Classics

Rubber Brush™





345

Buiten Losliggend Rubber Classics Rubber Brush™

Deze klassieke schraapmat voor buiten stopt vuil, zand en modder bij de deur.

De mat is geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling.

Deze matten zijn uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, eenvoudig te reinigen en weerbestendig. Ze hebben een uitstekende hechtvermogen en passen zich aan elke ondergrond aan.

De afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid en gemakkelijke toegang voor wielen.

Duizenden sterke flexibele “vingers” zorgen voor een automatische reiniging van de schoenzolen. Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat gaat schuiven.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes.
- Flexibele vingers gegoten met een rubber backing.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Dikte: 16 mm.
- Gewicht: 13,6 kg per m².

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



Art. Nr.	Afmeting	Gewicht kg
345S2432BL	60 cm x 80 cm	6,5 kg
345S3239BL	80 cm x 100 cm	10,9 kg
345S3660BL	90 cm x 150 cm	18,4 kg
345S3672BL	90 cm x 180 cm	22 kg

Producttest



ALGEMENE BESCHRIJVING

Aanduiding	Schoon- en Drooglooppatten		
Type	Niet absorberend/ Schrapende rubbermat		
Omschrijving	Schraapmat met afgeschuinde randen		
Categorie	Buiten - Niet absorberend - Rubber classics		
Aanbevolen toepassing	Buiten - Middelzwaar tot intensief loopverkeer		
Kleuren	Zwart (BL)		
Afmetingen	Standaard afmetingen	Hele rollen	Maatwerk
	60 cm x 80 cm	NVT	
	80 cm x 100 cm		
	90 cm x 150 cm		
	90 cm x 180 cm		
Opmerkingen	Rondom afgeschuinde randen		
Accessoires			

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Natuurrubber		
Backing			
Proces	Compressie		
Gewicht	13,6 kg/tegel		
Dikte	16 mm		

TESTS

Compressie deflectie		
Test schuim	ASTM D3574	
Slijtvastheid	ASTM D3884-01	0.7% gewichtsverlies
Statische wrijvingscoëfficiënt		
Elongatie		
Breukbelasting		
Scheur sterkte		
Stevigheid		
Antislip	DIN 51130	BGR181
Brandklasse	ASTM D2859	DIN EN 13501-1
ESD		
Chemische bestendigheid		
Temperatuur klasse		
Duurzaamheid	• Recyclebaar materiaal • Voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen) • Draagt bij aan een schoner milieu door de behoefte aan reinigingsmiddelen te verminderen.	